CIBRAFlex® Cola Rodapé – Cód. Int: 150519

SEÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Nome da empresa	Pires do Rio Cibraço
Endereço	Rua Felipe Camarão, 559 - Prosperidade, São Caetano do Sul / SP - Brasil
Telefone para contato	+55 11 95485-7095
E-mail para contato	laboratorio@cibraselantes.com.br
Site	www.cibraflex.com.br

SEÇÃO 2: DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CIBRAFlex® Cola Rodapé é um adesivo acrílico monocomponente à base d'água, desenvolvido para fixação de rodapés, guarnições, molduras e perfis decorativos em ambientes internos. Possui excelente aderência inicial, fácil aplicação e acabamento limpo, proporcionando elevada resistência após a secagem.

Apresenta consistência pastosa, baixo odor, fácil espalhamento e pode ser utilizado sobre diversos substratos porosos utilizados na construção civil.

2.1 Principais aplicações

- Rodapés de MDF;
- Rodapés de madeira;
- Rodapés de PVC;
- Guarnições;
- Molduras decorativas;
- Perfis em EPS;
- Painéis leves;
- Madeira;
- Concreto;
- Reboco;
- Gesso;
- Drywall;
- Alvenaria;
- Superfícies porosas em geral.

SEÇÃO 3: VANTAGENS

- Pronto para uso.
- Base água.
- Baixo odor.
- Fácil aplicação.
- Excelente aderência em superfícies porosas.

CIBRA® - 2018 - Todos os direitos reservados - CIBRA é uma marca registrada da Pires do Rio Cibraço

- Não escorre facilmente.
- Fácil limpeza com água enquanto fresco.
- Ótimo acabamento.
- Pode receber pintura após secagem completa.
- Não contém solventes aromáticos.
- Boa resistência após cura.
- Uso interno.

SEÇÃO 4: INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

4.1 Preparo da superfície

As superfícies devem estar:

- limpas;
- secas;
- firmes;
- livres de pó;
- sem óleo;
- sem graxa;
- sem partes soltas.

Caso necessário, remover resíduos antigos antes da aplicação.

4.2 Aplicação

Aplicar cordões contínuos ou pontos distribuídos na parte posterior do rodapé.

Pressionar contra a superfície até obter contato uniforme.

Manter a peça posicionada até a aderência inicial.

Quando necessário, utilizar fitas ou calços provisórios durante a secagem.

Retirar o excesso imediatamente.

4.3 Limpeza

Enquanto fresco:

- pano úmido;
- água.

Após seco:

CIBRA® - 2018 - Todos os direitos reservados - CIBRA é uma marca registrada da Pires do Rio Cibraço

remoção mecânica.

SEÇÃO 5: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Característica	Especificação
Aspecto	Pasta homogênea
Estado físico	Líquido pastoso
Cor	Branco
Odor	Característico
Base química	Dispersão acrílica base água
Densidade	1,40 a 1,60 g/cm³
Solubilidade	Imiscível em água após cura
Aplicação	Pistola aplicadora ou espátula
Temperatura de aplicação	+5°C a +35°C
Uso	Ambientes internos
Pintura	Aceita pintura após secagem
Embalagem	Cartucho
Código interno	150519

A densidade (1,40–1,60 g/mL), estado físico (líquido pastoso), cor (branco) e odor característico são informações constantes na FDS.

SEÇÃO 6: COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Produto formulado à base de:

- Carbonato de cálcio;
- Água;
- Dióxido de titânio;
- Resinas acrílicas;
- Espessantes;
- Conservantes;
- Aditivos especiais.

A FDS identifica como principais constituintes carbonato de cálcio (36–45%), água (24,3–29,7%) e dióxido de titânio (4,5–5,5%). As demais matérias-primas não são divulgadas por constituírem formulação proprietária.

CIBRA® - 2018 - Todos os direitos reservados - CIBRA é uma marca registrada da Pires do Rio Cibraço

SEÇÃO 7: RENDIMENTO E DESEMPENHO

O rendimento depende da largura do cordão aplicado e das irregularidades da superfície.

Como referência:

Cordão	Rendimento aproximado
5 mm	18 a 20 metros
6 mm	12 a 14 metros
8 mm	8 a 10 metros

Os valores são aproximados e podem variar conforme a aplicação.

SEÇÃO 8: PRECAUÇÕES

Utilizar em ambientes ventilados.

Evitar contato prolongado com:

- olhos;
- pele.

Utilizar quando necessário:

- óculos de segurança;
- luvas;
- avental;
- máscara em ambientes pouco ventilados.

Manter fora do alcance de crianças.

Consultar sempre a FDS antes do uso profissional. A FDS informa que o produto pode provocar irritação à pele e lesões oculares graves, recomendando o uso de EPIs adequados.

SEÇÃO 9: ARMAZENAMENTO

Armazenar:

- na embalagem original;
- bem fechada;
- em local seco;
- coberto;
- ventilado;

CIBRA® - 2018 - Todos os direitos reservados - CIBRA é uma marca registrada da Pires do Rio Cibraço

- protegido da luz solar;
- protegido contra danos físicos.

Não reutilizar embalagens vazias.

Manter afastado de materiais incompatíveis.

Observar o prazo de validade indicado na embalagem. Essas recomendações seguem a Seção 7 da FDS.

CIBRA® - 2018 - Todos os direitos reservados - CIBRA é uma marca registrada da Pires do Rio Cibraço